

Szállítás

1 x FM-X 17



- STILL FM-X üléses tolórudas rakodó
- + Nagy átkapcsolási teljesítmény és precíz rakománykezelés nagy emelési magasságokban is ALS-Active Load Stabilisation rendszerrel 3700 mm emelőoszlop magasság felett
 - + Maximális felületegységre vetített termelékenység a magas maradék teherbíró képességnek köszönhetően, akár 13 m emelési magasságig
 - + Emelőoszlop átmenet csillapítás a rakomány zajmentes és biztonságos szabad emelésből fő emelésbe való átmenetéhez
 - + Optimális munkakörülmények a járművezető számára sok ergonomiai támogatással számos beállítási lehetőséggel
 - + Intuitív kezelés a koncentrált munkavégzéshez olyan modern kezelőelemekkel, mint a joystick, vagy az ujjhegy funkció
 - + Kiváló kilátás minden oldalon köszönhetően a szabad kilátású emelőoszlopnak és az optimális járművezető védőtetőnek
 - + Könnyen leolvasható kijelző az információk átláthatósága érdekében, pl. üzemszükség, sebesség, menetprogramok, akkumulátor töltöttség, stb.
 - + Nagyteljesítményű és karbantartást nem igénylő hajtástechnológia energiavisszanyeréssel a maximális energiahatékonyságért

A képek eltérhetnek a megajánlottaktól

További információk találhatóak: www.still.hu/termekek

Típus

Alapgép	STILL FM-X 17 vezetőüléses tolóoszlopos targonca, szélesség = 1270 mm
Teherbírás	1700 kg
Géptípus	FM-X 14 - 17, standard kivitel, 1400 - 1700 kg teherbírás
járműszélesség	1 270 mm
Járókerék abroncsai	átmérő 285 mm, poliuretán
Abroncs, meghajtókerék	átmérő 360 mm, poliuretán
Akkumulátortér	324 Trog, 48 V / 480 - 620 Ah akkumulátorhoz, görgős pálya oldalsó, cserepaddal történő akkumulátor cseréhez, az akkumulátor daruzható is

Emelőoszlop

Emelőoszlop funkció	fix emelőoszlop
Villakocsi	villa döntés szabad kilátású oldalmozgatóval, oldalmozgatás +/- 80 mm, villakocsi szélessége: fent 760 mm, lent 650 mm, a szükséges hidraulikával (4. funkció)
Emelőoszlop építési magasság	3 500 mm
szabademelés H2	2 630 mm
emelési magasság	8 900 mm
max.magasság H4	9 770 mm
teherbírás maximális emelésnél	1 250 kg
alapteherbírás	1 700 kg
alapteherbírás em magasig	6 800 mm
max. szélesség	1 270 mm
Em.magasság érz.	LED magasságérzékelő - felkészítés innovatív emelési magasság mérésre LED fénysugár segítségével az opcionális segédfunkciók pontos mérése érdekében
Villák	1150 x 100 x 45 mm, 2A, LSP 600
Rakományvédő rács	Magasság: 800 mm, szélesség: 760 mm
Döntési szög	2 / 4 fok előre / hátra villakocsi döntés

Vezetőhely

Védőtető	védőtető fejpárnával
----------	----------------------

Védőtető magasság / hossz	rövid védőtető méretei: építési magasság 2200 mm, hossz 645 mm
Kiegészítő felszerelés, tető	védőtető-rúd MMS vagy a hasonló kiegészítő készülékek felszereléséhez
Belső visszapillantó tükör	panoráma tükör a hajtás oldalon a védőtetőre szerelve, jobb kilátás az állványsorok közül való kihajtáskor
Vezetőülés	Mechanikus rugózású MSG 65 komfort vezetőülés szövet huzattal. Fokozatmentes súlybeállítás, a háttámla dőlésszögének beállítása, hosszbeállítás és deréktámasz
hidraulikus működtetés	Joystick 4Plus Az emelés, a billentés és a kiegészítő hidraulikus funkciók egy központi kezelőelemben egyesülnek. Kürttel.
Menetfunkció működtetési mód	láb- és üléskapcsolóval, egypedálos működtetéssel, menetirányváltás billenő kapcsolóval
Kormánymű	kormánymű teljesen elektromos 360°, állítható magasságú kormánykerék
Gyújtáskapcsoló	gyújtáskapcsoló, 530 indítókulcs

Felszereltség

Segédrendszer	emelési magasság kijelzés kombinálva a kormánysszög állásától függő fokozatmentes sebességszabályozással (CSC, curve speed control)
Safety Light rakomány-oldali	STILL Safety Light, a rakomány irány felé vetített kék fénypont jelzi a rakomány irányban közeledését
Safety Light rak. aktiválása	Tolatáskor
Safety Light hajtás-oldali	STILL Safety Light, a haladási irány felé vetített kék fénypont jelzi a jármű közeledését
Safety Light h. aktiválása	Előre haladáskor
Figyelmeztető lámpa	villanó lámpa a tetőn
Figyelmeztető fény aktiválása	menet közben
Jármű dugós csatlakozója	160 A, DIN Rema
Dugasz kioszt.belső	Kiosztás nélkül
Dugasz kioszt.külső	Kiosztás nélkül
Kódolóstift	Kódolóstift, sárga
Szín	narancs / ezüst metál (ólom- és kadmium mentes)
Feliratozás	magyar
Dokumentáció	1 példány Használati és karbantartási utasítás, 1 példány Pótalkatrész-lista

Akkumulátor

akku száma/ gép	1
Akkumulátor beszállító	STILL
Akkumulátor karbantartási for.	karbantartásszegény
Akkumulátor	48V 4PzS 620 STILL, 324
Trog	324
Akkumulátor dugós csatlak.	160A légbefúvással, DIN Rema
Dugasz kioszt.belső	Elektrolit keringetés alapkiosztásban, belső [nagy]
Dugasz kioszt.külső	Kiosztás nélkül
Kódolóstift	Kódolóstift, szürke
Elektrolit-keringtetés	STILL 48 V akkumulátorhoz
Elektrolitszint-kijelzés	vízszint-érzékelő Still PzS akkumulátorhoz,
Vízutántöltő rendszer	STILL 48 V
Vízutántöltő készlet	30 l központi vízutántöltéssel, elzáró csap, átfolyás-érzékelő, csatlakozó és 4 m cső
Anyagdrágulási felár	Akkuhoz 48 V / 4PzS 620 Ah, Trog 324
Trogszín	RAL 2000 narancs
Bevonat a Trog alsó részén	Trog alsó rész bevonat nélkül
Akkumulátor súly	939 kg

Akkutöltő

Töltők száma készülékenként	1
Külső töltőkészülék	D 48/90 PXS
Akkumulátor töltő leírása	pulzus karakterisztika aktuális töltöttségi állapot kijelzése, az utolsó 200 töltési folyamat adatainak tárolása, kiolvasás standard USB-n keresztül, környezeti hőmérséklet + 40 ° C hálózati csatlakozás E = 1 x 230 V , D= 3 x 400 V, 50Hz, a burkolat IP 21 védettségű
töltési idő	7 - 8,5 h
Töltővezeték kialakítás	3m
Rátöltési opció	elektrolit-keringtetéssel. Csak rátöltéshez használható, a töltési idő csökkentése nem lehetséges.
Töltőkész. dugaszolócsatl.	160A légbefúvással, DIN Rema



LDG kioszt.belső	Elektrolit keringetés alapkiosztásban, belső [nagy]
LDG kioszt.külső	Kiosztás nélkül
Kódolóstift	Kódolóstift, szürke
országspec.kivitel	Magyarország
Hálózati csatlakozás	hálózati csatlakozás D 400 V 50hz
Hálózati csatlakozódugasz	CEE 16 háromfázisú aljzat nullvezetékekkel
Hálózati biztosíték	16 a
Súly	85,00 kg
Névl. csatlakozó telj. [kVA]	6,80 kW
Méretetek	500x490x690 mm